

ARC-240

4槽壁挂式机箱，支持IMBM系列工业主板

Preliminary



特性

- 4槽上架式机箱
- 系统风扇 x 1
- USB*6, COM*8; SATA 6.0 Gb/s x 5
- 支持标准 1U 电源
- 2.5" *1, 3.5" x 1 前置磁盘驱动器托架

规格

结构	1.2mm 镀锌钢结构	
存储	内置: 3.5" x 1 和 2.5" x 1 磁盘驱动器托架	
系统风扇	12cm 风扇位于前面板	
前面板	电源开关 x 1 复位按钮 x 1 电源 LED x 1 系统风扇*1	
后面板	电源开关 x 1 复位按钮 x 1 电源 LED x 1 4 插槽的扩展卡 PS/2 Power Supply COM x 8, USB 2.0 x 6, USB 3.0 x 4 可选 DC 12V4A 输出接口 LPT 打印接口, VGA,DVI-D,DP*2 Realtek ALC887, 6 Channel, Line-in, Mic-in, Line-out	
颜色	黑色	
尺寸	320mm x 311.5mm x 163.5mm	
电源模式	ATX 250W	
净重	2.8Kg	
工作温度	32°F ~ 113°F (0°C ~ 50°C)	
存储温度	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)	
振动	0.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 运行状态下 1.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 非运行状态下	
冲击	15 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 运行状态下 30 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 非运行状态下	
认证	EMC	—
	Safety	—

尺寸单位: mm

订购信息

料号	CPU	存储	RAM	USB	COM	显示	扩展槽	电源	工作温度
RC-S-ARC-240-Q87A- CSC00	-	-	-	USB2.0 x 8 USB3.0 x 4	8	DP,VGA, DVI-D	Mini Card(可选 mSATA)	250W	0°C ~ 50°C