

ARC-648M-B

4U机架式机箱，支持工业主板

Preliminary



特性

- 7 槽 4U 机架式机箱
- 系统风扇 x 1
- 支持 IMBA 系列工业主板
- 支持标准 ATX 电源
- 5.25" x3 和 3.5" x 1 前置磁盘驱动器托架
- 一个安全门（可锁）保护运行系统
- USB2.0 x 2 位于前面板

规格

结构	1.2mm 镀锌钢结构	
存储	外置: 5.25" x3 和 3.5" x 1 前置磁盘驱动器托架 内置: 3.5" x 4 和 2.5" x 2 磁盘驱动器托架	
系统风扇	12cm 风扇位于前面板	
前面板	电源开关 x 1 复位按钮 x 1 电源 LED x 1 HDD Active LED x 1 USB2.0 x 2	
后面板	7 插槽, 支持最长 312mm 的扩展卡 PS/2 Power Supply	
颜色	黑色	
尺寸	486.4mm(深) x 428mm(宽) x 177.6mm(高)	
电源模式	ATX	
净重	14kg	
工作温度	32°F ~ 113°F (0°C ~ 50°C)	
存储温度	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)	
振动	0.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 运行状态下 1.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 非运行状态下	
冲击	15 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 运行状态下 30 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 非运行状态下	
认证	EMC	—
	Safety	—

尺寸 单位: mm

AAEON[®]
an ASUS[®] assoc. co.

Note: All specifications are subject to change without notice.

www.aaeon.com

订购信息

料号	CPU	存储	RAM	COM	USB	显示	扩展槽	电源	工作温度
<u>RC-S-ARC-648M- H61A-CSCB0</u>	-	-	-	2(可扩展 4个)	2.0 x 4	VGA,DVI	PCI-E [x16] x 1 PCI-E [x1] x 2 PCI x 4 Mini Card x 1	300W	0°C ~ 50°C
<u>RC-S-ARC-648M- Q87A-CSCB0</u>	-	-	-	1(可扩展 4个)	2.0 x 2 3.0 x 4	HDMI,DP, DVI	PCI-E [x16] x 1 PCI-E [x1] x 2 PCI x 4 Mini Card x 1	300W	0°C ~ 50°C