

Plataforma industrial adaptable para la automatización



Dimension: 8.35" (W) x 2.53" (H) x 4.21" (D)

Fanless Embedded Controller

AEC-6810 (Boxer)

- Procesador bajo consumo VIA Eden
- WinCE.net / CFD / Kit HDD opcional
- Ethernet / 4 COM / 4 USB / TV-Out / Audio
- Temperatura de Trabajo: -15°C – +60°C
- Anti-vibración hasta 5 grms / Anti-shock hasta 100g

Aplicación

Automatización de máquinas, edificios. Domótica.



Panel PC

AMB-2023

- 12.1" TFT SVGA (800 x 600) LCD
- Intel Pentium 3 (socket 370) y Celeron hasta 850MHZ
- Memoria RAM hasta 256 Mb SDRAM
- Bahía para Controladora de CD-Rom, FDD y HDD
- 2 slots de expansión para ISA o PCI

Aplicación

Sistemas para Automatización industrial



Industrial Workstation

AWK-3501

- 15" XGA (1024 x 768) TFT LCD
- Frontal de aluminio y chasis de acero de alta durabilidad
- Controladora de CD-ROM, FDD de Media altura y HDD de 3'25" y 2,5"
- Soporta Intel Pentium 3 o 4. Tarjetas CPU a tamaño completo
- Panel frontal IP-65 certificado



Aplicación

Sistemas para Automatización industrial